





# EV3 시리즈 15kW 충전 모듈 EV2501-015K-HR



## 제품 특징

- 대부분의 전기 자동차 요구사항을 충족하는 DC 150-500V의 출력 전압
- DC 400-500V의 넓은 전압 범위, 일정한 전원 출력, 전체 전압 범위에서 안정적인 출력, 스위칭 없이 작동, 탁월한 신뢰성
- 업계 최고 수준인 최대 37.5A의 모듈 출력 피크 전류
- 높은 효율과 낮은 손실, 93%에 달하는 피크 효율, 7.5W 미만의 대기 전력 소비량
- 전기차 충전기 설계의 어려움을 줄여주는 누전 차단 회로 장착
- 고유의 접점 신뢰성 테스트, 쉬운 설치 및 유지보수
- 고유의 세 가지 보호 설계 (방수, 항균, 방-염무 설계) 및 고급 딥 코팅 적용
- 핫-플러그 설계, 쉬운 유지보수
- 모듈 위치 지능형 인식

## 성능 곡선



# 기술 사양

제품 모델		EV2501-015K-HR
<b>AC 입력</b>		
AC 입력 전압 범위(V)	170~230Vac(3W+PE)	
최대 입력 전류(A)	56	
주파수 범위(Hz)	45~66	
PF	≥0.99	
THDi	≤5%	
<b>DC 출력</b>		
효율성	≥93%	
DC 출력 전압 범위(V)	150~500	
정전력 출력 전압 범위(V)	400~500	
출력 전력(kW)	15	
최대 출력 전류(A)	37.5	
<b>기타 장비 정보</b>		
대기 전력 소비량(W)	≤7.5	
소음 수준(dB)	<65 (T=25°C, 라인 전압 Vin=200VAC, 정격 출력 전부하)	
전류 조정 정확도	±1%(20%~100% 부하)	
전압 조정 정확도	≤±0.5%	
출력 전압 오차	≤±0.5%	
출력 전류 오차	≤ ±0.3A, 30A 이하의 부하 전류, ≤ ±1%, 30A의 부하 전류, 20%~100% 이내의 부하 전류	
시동 임펄스 전류	<110%	
온도 계수	≤±0.02%(참조 값 +20°C)	
균일 유통 불평형	≤ ±5%, 50%~100% 범위 내의 부하	
출력 리플	리플 전압 파고율 < 1%, 유효 값 계수 <0.5%	
전력 오버슈트 범위	오버슈트 없음	
부팅 시간	3~5초(필수 출력 전압에 대해 안정적인 정격 입력)	
규격(W×D×H) mm	300×462×86	
중량(kg)	≤16.5	
입력 대기 무효 전력(Var)	750	
<b>구성 및 보호</b>		
상태표시	전원, 경보, 고장	
통신	CAN(500kbps) + 디지털 지원 신호	
AC 입력 3상 불평형 보호	YES	
AC 입력 과전압/저전압 보호	YES	
DC 출력 과전압/저전압 보호	YES	
과열 보호(°C)	70도 이상의 온도에 대한 보호, 65도 이하에서 자동 복구	
출력 전류 제한 보호	YES	
단락 보호	YES	
<b>작동 환경</b>		
고도(m)	≤2,000(2,000 이상의 고도에서 정격 감소)	
작동 온도(°C)	-20~70, 55도 이상의 온도에서 출력 정격 감소	
보관 온도(°C)	-40~75도	
습도	5%~95%	

- 제품의 크기는 실제 계약에 따라 결정됩니다 .
- 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다 .